



Ref. 69190SMX1  
Revize.: A  
Datum: 1.12. 2008

## STERIKING® ProWrap SMX-1 Blue Light

Produktová řada STERIKING® ProWrap SMX jsou velmi spolehlivé balící netkané textilie. Nejmodernější technologií výroby jsme vytvořili unikátní vícevrstvé SMX, který kombinuje tři netkané a dvě tavené vrstvy polypropylenu (PP) do SSMMS konstrukce poskytující vysokou pevnost a spolehlivější ochranný filtr proti kontaminaci. Propojená struktura PP vrstev poskytuje vynikající povrchovou odolnost, jež efektivně eliminuje nebezpečí línání.

STERIKING® ProWrap Heavy Duty byly vyvinuty jako obaly na sterilní balíky chirurgických obvazů a nástrojů určených pro parní, plazmovou, formaldehydovou a etylenoxidovou sterilizaci. Jsou také ideální jako vnitřní výstelka kontejnerů nebo pro malé či středně velká síta. Vhodné jsou také v kombinaci s tradičním krepovým papírem i netkanými textiliemi. ProWraps slouží pouze na jedno použití.

### Soulad s mezinárodními standardy

STERIKING® ProWraps odpovídají standardům mezinárodních produktů a normám: ISO 11607-1:2019 a EN 868-2:2017.

Produkty jsou registrovány ve třídě 1 jako doplňky v souladu s Evropskou směrnicí zdravotnických pomůcek MDD 2007/47/EC. Aby byl prokázán soulad s MDD 2007/47/EC, je na štítku přepravního balíku značka CE.

STERIKING® sterilizační obalové materiály jsou konstruované, a vyrobené tak, aby odpovídaly jejich zamýšlenému účelu. Jsou vyrobeny podle certifikace ISO 9001.

### Technická data

Vlastnost	Jednotka	Standardy nebo metody	Hodnota
základní hmotnost	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	37
pevnost v tahu MD	N	ASTM D 5034-95	106
pevnost v tahu CD	N	ASTM D 5034-95	79
protažení MD	%	ASTM D 5034-95	65
protažení CD	%	ASTM D 5034-95	75
pevnost roztržení MD	N	ASTM D 5587-96	44
pevnost roztržení CD	N	ASTM D 5587-96	37
hydrostatická síla	mm H <sub>2</sub> O	AATCC 127-2003	496
vzduchová propustnost	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /s	ASTM D 737-96	0,57



### **Doba skladování a použitelnost**

Při skladování či přepravě STERIKING® ProWraps není nutné zavádět žádné zvláštní opatření. Nicméně by neměly být vystavovány vysoké vlhkosti či přímému slunci. Použitelnost závisí více na podmínkách skladování, než na době užívání. Pokud jsou produkty uskladněné dle instrukcí, použitelnost je minimálně 5 let od data výroby.

**Balení při prodeji a přepravě** STERIKING® ProWraps jsou zabaleny v recyklovatelných pevných kartónových krabicích. Kvůli vnitřní ochraně proti vlhku a prachu jsou zabaleny v recyklovatelné polyetylenové fólii.

Označení: Na každé krabici je štítek s vyznačením nejdůležitějších informací a instrukcí pro správné zacházení s produkty, všechny v souladu s ISO 11607-1:20019 a EN 868-2:2017.

### **Omezení použití**

STERIKING® ProWraps nejsou vhodné pro sterilizaci horkým a suchým vzduchem ani infračerveným zářením.

### **Reklamační podmínky**

V případě reklamace je nutné poskytnout počet a identifikační kód zboží. K správnému vyhodnocení reklamace zboží je potřeba do Wipaku dodat vadný vzorek (nebo digitální fotografii) spolu s popisem závady a zároveň i jeden nepoužitý vzorek.

STERIKING® je registrovaná obchodní značka společnosti Wipak Medical.

*Tato specifikace se týká jmenované skupiny produktů a měla by platit až do příští revize. Další dokumenty vztahující se k produktům budou k dispozici na vyžádání. Zde uvedené informace jsou dle našeho vědomí přesné a spolehlivé a to k datu jejich publikace. Wipak neposkytuje záruky a nebude se vyjadřovat co do správnosti a úplnosti zde obsažených informací a nepřijímá žádnou odpovědnost za následky způsobené jejich užíváním či za tiskové chyby. Odpovědností zákazníka je ověřit a otestovat naše produkty, aby byl s produkty spokojený a posoudil, zda jsou vhodné ke konkrétním účelům, pro které si je vybral. Zákazník nese odpovědnost také za správné, bezpečné a zákonné užívání, zpracování a manipulaci s našimi produkty, zejména v případech, kdy jsou pokyny k užívání a skladování konkrétně specifikované. Žádná z informací zde uvedených nemá představovat záruku a není ochranou před žádným předpisem /zákonem/ či licencí.*

